

FICHA TÉCNICA; Sellador acrílico base agua.

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Película brillante
Película transparente
Flexibilidad y dureza ideal para cambios de temperatura
Excelentes propiedades de sellado
Buena impermeabilidad

SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Apariencia en húmedo	Emulsión lechosa
Porcentaje de sólidos (%)	49 - 51
Ph	7.0 – 9.0
Densidad	0.98 – 1.03
Estabilidad	Excelente

SECCIÓN 3: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:	Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Obtener atención médica si persiste la irritación o síntomas de sobreexposición.
Contacto con la piel:	Lavar inmediatamente la piel con jabón y abundante agua. Si se desarrolla o persiste irritación, consiga atención médica.
Inhalación:	Si se inhala, trasladar al aire fresco, si no respira, dé respiración artificial o dé oxígeno por personal capacitado. Busque atención médica inmediata.
Ingestión:	Si se ingiere, NO induzca el vómito. Llame a un médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. Nunca le dé nada por vía oral a una persona inconsciente.
Otros primeros auxilios:	Debido a la posible aspiración a los pulmones, NO induzca el vómito si se ingiere. Proporcionar un vaso de agua para diluir el material en el estómago. Si se produce vomito naturalmente, haga que la persona se incline hacia adelante para reducir el riesgo de aspiración.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamación:	No hay datos.
Medios de extinción:	Use espuma de alcohol, dióxido de carbono, producto químico seco o niebla de agua.
Equipo de protección:	Como en cualquier incendio, use un aparato de respiración autónomo que requiera presión, MSHA / NIOSH (aprobado o equivalente) y equipo de protección completo.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Limpieza de derrames Medidas:	Absorba el derrame con material inerte (por ejemplo, arena seca o tierra), luego colóquelo en un producto químico contenedor de basura. Proporcionar ventilación. Limpiar los derrames observando inmediatamente. Precauciones en la sección de equipos de protección.
-------------------------------	--

SECCIÓN 6: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Usar con ventilación adecuada. Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos, piel y ropa.
Almacenamiento:	Almacene en un área fresca, seca y bien ventilada, lejos de fuentes de calor, material combustible, y sustancias incompatibles. Mantener el recipiente herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Este producto debe almacenarse a temperatura ambiente para prolongar la vida útil. Evite someter este producto a temperaturas extremas, variaciones y congelación. Las condiciones adversas pueden provocar la coagulación de la emulsión. MANTENGA EL CONTENEDOR CERRADO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Higiene Practicas:	Lávese bien después de manipular. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o niebla.

SECCIÓN 7: CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería:	Use el control de ingeniería apropiado, como los cerramientos de proceso, locales de ventilación por extracción, u otros controles de ingeniería para controlar los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Buena ventilación general debe ser suficiente para controlar los niveles en el aire. Donde tales sistemas no son efectivos. Usar equipo de protección personal adecuado, que funcione satisfactoriamente y cumpla con OSHA u otras normas reconocidas. Consultar con procedimientos de selección, formación, inspección y mantenimiento del personal equipo de protección.
Protección de la piel:	Guantes resistentes a los productos químicos y gafas de protección química, careta y sintético.
Descripción:	Se debe usar delantal o mono para evitar el contacto con los ojos, la piel o ropa.
Protección de manos:	Use guantes protectores apropiados. Consulte los datos del fabricante del guante para datos de permeabilidad.
Protección de los ojos:	Gafas de seguridad con protectores laterales o gafas de seguridad.
Otros:	Lavado de ojos y ducha de seguridad deben estar disponibles.

SECCIÓN 8: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química:	Estable a temperaturas y presiones normales.
Condiciones a evitar:	Calor, llamas, materiales incompatibles y congelación o temperaturas por debajo de 32 grados F.

Incompatibilidades con Otros materiales:	Agentes oxidantes, ácidos fuertes y álcalis.
Peligroso Polimerización:	No reportado.

SECCIÓN 9: DERRAME, PROCEDIMIENTO DE DESECHO

Pasos a seguir en caso de que el material sea derramado:	Confinar en área pequeña, contener y remover con un absorbente inerte (arena, tierra, etc.). Colocar en un recipiente adecuado para su correcta eliminación. PRECAUCIÓN-mantener fuera de las vías pluviales, drenajes, alcantarillas por medio de diques. Mantener espectadores de distancia. El piso puede estar resbaladizo. Tenga cuidado de no caer.
Depósito en la basura:	Coloque el material contaminado en recipientes metálicos sellados adecuados para disposición. No incinere en recipientes cerrados. Utilice contenedores sin fugas, sellar herméticamente y etiquetar adecuadamente.

SECCIÓN 10: USOS

Preparación	Se recomienda al usuario realizar pruebas de ensayo con la finalidad de verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad en particular. Se aconseja que para que en la primera fase de aplicación se obtenga un buen sellado de grietas y fisuras, diluir el producto en otro recipiente dos litros de agua por un litro de sellador acrílico y aplicarlo en abundancia para que pueda tener un buen desempeño mecánico, dejarlo secar por 24 horas supervisando que esté el producto completamente seco para aplicar una segunda mano. Para esta segunda mano se recomienda aplicar directamente el producto sobre la superficie donde se aplicó la primera capa completamente seca.
-------------	---

Aplicación	Mezcle bien el producto antes de aplicarlo. El envase deberá estar cerrado durante su tiempo de aplicación. Detenga la aplicación cuando la temperatura sea inferior a 10°C, o la humedad superior a 85%. • AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE • RESISTENTE A LA INTEMPERIE • RESISTENCIA A GRIETAS • La superficie ya sellada podrá limpiarse con agua cuidadosamente en un tiempo no menor a 30 días después de su última aplicación. El rendimiento del producto puede variar de 20 a 50 m2, dependiendo del uso y forma de aplicación, así como la porosidad y rugosidad de las superficies y materiales utilizados.
Limitaciones	No se recomienda su uso en pisos, escaleras, terrazas o en áreas donde se deba pisar. No es un producto resistente a productos químicos corrosivos, temperaturas altas ni condiciones extremas. No se recomienda en las áreas del muro que estén en contacto con tierra suelta o que estén constantemente húmedos o mojados. Si es necesario limpiar la superficie es recomendable utilizar una solución jabonosa diluida en agua y una con una esponja o trapo

	suave. No realice este procedimiento antes del mes recomendado para que su desempeño sea total.
--	---

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN ADICIONAL

Declamación de responsabilidad:	La información proporcionada en estas hojas es correcta para nuestro mejor conocimiento, información y creencia a la fecha de su publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso. La información dada está diseñada solo como una guía para el manejo seguro, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, disposición y liberación, y no debe considerarse una especificación de la calidad. Si el usuario emplea este producto o método para un fin diferente al recomendado, asume toda la responsabilidad correspondiente (ver apartado de usos). La garantía de los productos es contra defectos de fabricación. Para que la garantía del producto instalado sea válida deberá ser aplicado por un especialista asignado por el comercializador que emitió la factura de dicho producto y deberán ser productos para dicha necesidad comercializados por el mismo, de no ser así no será válida ningún tipo de garantía, en caso de cumplir con lo anterior, deberá contener el envase por lo menos 75% del producto en su interior sin presentar ningún tipo de alteración, dilución ni restos de productos o sustancias ajenas a éste producto. Si el producto instalado presenta al menos un 70% del área en la que se aplicó en buen estado no será válida la garantía. Deberá aplicarse el producto de manera uniforme. El mal uso del producto es responsabilidad de quien lo maneja y aplica. El envase de este producto se debe manejar con extremo cuidado. La garantía excluye mano de obra y el costo de mano de obra por aplicar o remover cualquier pintura, así como cualquier daño directo o accidental, ya sea producto del incumplimiento implícito y explícito, negligencia o cualquier otra forma de responsabilidad. Los procedimientos de compensación disponibles para el usuario en este producto serán; la sustitución del producto defectuoso, o el reembolso del precio de compra según su comprobante correspondiente, a juicio del comerciante que emitió dicho comprobante y previo análisis de la reclamación en cuestión y será válido en el domicilio presentado en el comprobante de compra.
---------------------------------	---